

IESS-BFP60H400-W

Cameră de rețea Bullet Full Color de 4MP



Specificație tehnică

aparat foto

Sistem	Embedded RTOS,dual-core 32bit DSP(GK7205V210)
Senzor de imagine	2560(H)×1440(V), 4MP 1/2.8" SC5239S Senzor CMOS cu iluminare scăzută
Compresie video	H264 / H265 / H265+
Iluminare minima	0,01 Lux
Distanța IR	30m
Control IR On/Off	Auto / Manual
Sunt LED-uri	4 LED-uri albe calde

Obiectiv

Tip de lentile	Lentila fixa
Distanța focala	2.8mm
Unghiul de vedere	86°
Controlul focalizării	N/A

Video

Rezoluție	2560x1440
Ieșire video	Fluxul principal: 2560*1440@18fps, 2304*1296@20fps, 1920*1080@25fps Flux secundar: 800*448@25fps
Record	N/D

Rețea

Interfață	1*RJ45 10/100M adaptive port;RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP
ONVIF	2.4
Monitor mobil	XMEYE/XMEYE PRO (iOS,Adroid)
Detecta	Detectare umană
Reducerea zgomotului	2D/3D
White BalanReducerea	Auto / Manual

Rețea de înaltă definiție

- Senzor CMOS de iluminare scăzută SC5239S de 1/2,8 inchi
- 4 Megapixeli (2560X1440)
- Lentila fixă de 2,8 mm
- Distanța maximă Led 30m
- Detectare umană12VDC/POE IEEE802.3af
- Onvif 2.4
- H254/H265X+/H265AI
- 4 LED-uri alb cald
- IP66

Audio	N/D
--------------	-----

Electric

Alimentare electrică	12V DC ±30% / POE IEEE802.3af
Consumul de energie	Max 3,6 W (leduri aprinse)

Mediu inconjurator

Protecție IP	IP65
---------------------	------

Construcție

Locuințe	Plastic
Dimensiuni / Greutate	178mm×70mm×68mm 200gr

