

PNVR-804

NVR POE 4CH



Principalele caracteristici

- HDMI 4K (3840×2160)
- IP 4*4K;
- Compresie video H.265AI/H.265+ (compatibil H.265/H.264)
- Compresie audio G.711A
- HDD Sata, un slot de până la 14TB
- Analiză video
- Recunoașterea umană
- Recunoaștere facială
- Recunoașterea vehiculului
- Trimitere e-mail cu fotografie atașată
- DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, Căutare IP
- Control cu smartphone-ul cu aplicația XMEYE (iPhone și Android.)
- ONVIF 2.4.2

Specificatii tehnice	
Procesor	NOVATEK
Interfață de operare	Suportă interfață grafică TRUE color pe 16 biți, meniu grafic și interfață pentru mouse
previzualizare	1/4
Codare prin compresie	H.265AI/H.265+ (compatibil H.265/H.264)
Ieșiri video	HDMI:4K MAX VGA: 1080P MAX
previzualizare	4*4K
Lățimea de bandă disponibilă	120Mbps
banda de expediere	40Mbps
Calitatea redării	4K
Alarmer și analiză video	Detectare mișcare: (disponibilă pe toate canalele) Perimetru: Linie perimetrală - (disponibilă pe toate canalele) Times Laps: (disponibilă pe toate canalele) Analiza video: (disponibilă pe toate canalele)
Recunoașterea umană	Acceptat pe toate canalele
Recunoaștere facială	Acceptat pe toate canalele
Recunoașterea vehiculului	Acceptat pe toate canalele
Compresie audio	G.711A
Interfon	Sprijinit
Modul de înregistrare	Manual / Automat / Alarmă / Detectare mișcare / Cronometrat
Redare locală	4K(1)/5M(1+1)/4M(2+1)/3M(2+2)/1080P(4+1)
Caută înregistrare	Prin: Ora / Calendar / Eveniment de alarmă / Canal
Stocare video	HDD, Rețea
Modul de rezervă	Rețea, USB
Intrare video	IP
Ieșire video	1Ch VGA, 1ch HDMI
Loop Vout	N/A
Intrare/Ieșire audio	Sprijinit
Intrări/Ieșiri de alarmă	0/0
Net	RJ45 10M/100M/1000M 4*RJ45 10/100 POE IEEE802.3af/at
control PTZ	Sprijinit
USB	2* USB 2.0
HDD	1*SATA (Max 14TB)
Fără fir	3G, WIFI (prin USB cu adaptor specific)
Cura de slabire	DC48V
Tu consumi	<15W (fără HDD)
Condiții de Utilizare	Temperatura: 0°C+55 °C, Umiditate:10%99%
Dimensiuni	255mm*225mm*45mm

