

AMS-804

8M-N Hybrid XVR 4CH 6in



Sistem

Procesor	Hi3520DV400
Interfață	
Interfața operativă	Suportă interfață grafică TRUE color pe 16 biți, meniu grafic și interfața mouse-ului
previzualizare	1 / 4
Video	
Codare prin compresie	H.265+
leșire video	VGA; HDMI: 1024*768;1280*720;1280*1024;1440*900;1920*1080; 2560*1440(2K); 4K(3840*2160)
previzualizare	4*4K-N@15fps;4*5M@12fps;4*4M@15fps;4*3M@18fps;4*1080P
Codificare	4*4K-N@7fps;4*5M@6fps;4*4M@8fps;4*3M@10fps; 4*1080P@18fps
Decodare	2*4K-N@7fps;2*5M@6fps;4*4M@8fps; 4*3M@10fps; 4*1080P@18fps
Modul operativ	Analogic(XVI / AHD / TVI / CVI): 4*4K-N/4*5M ; 4*4M ; 4*1080P Hibrid: 2*4M+4*4MP IP Personalizat: vă permite să setați diferite configurații (analogic + IP), respectând banda dispozitivului (max 4ch) Rețea : 16*1080P;8*5M
Alarmer și analiză video	Detectarea mișcării: (disponibilă pe toate canalele) Perimetru: Cross Line - Perimetru (disponibil pe canalul 1) Înțăriire articol: obiect lipsă - obiect abandonat (disponibil pe canalul 1) Times Laps : (disponibil pe toate canalele) Video de analiză : (disponibil pe canalul 1)
Detectare umană	disponibil pe toate canalele (doar cu XVI Camera)
Audio	
Compresie audio	G.711A
Interfon	A sustine
Înregistrare și redare	
Modul de înregistrare	Manual / Automat / Alarmă / Detectare mișcare / Timing
Redare locală	În funcție de setări
Caută înregistrare	Ora / Calendar / Alarmă / Canal
Arhivare și backup	
Video Archiving	HDD, Rețea
Modul de rezervă	Rețea, USB

Caracteristici principale XVR 6 în 1

- HDMI 4K (3840 x 2160)
- 4*4K-N@15fps (6in1)
- Compresie video H.265+
- Compresie audio G.711A
- HDD Sata 1,2,3 un slot de până la 8TB
- Redare instantanee (vizionare imediată ultimele 5 minute de înregistrare)
- Analiza video
- Detectare umană
- Control coaxial
- Configurație hibridă personalizată
- Trimite e-mail cu poza atașată
- Funcția UTC (gestionați meniul OSD al camerelor prin XVR)
- PPPoE, LAN, LAN WIFI DHCP și IP static, suport DDNS
- Suport pentru vizualizarea smartphone-ului cu aplicația XMEYE (iPhone și Android)
- ONVIF 2.4.2

Interfață externă

Video	4Ch BNC
leșire video	1Ch VGA,1ch HDMI
Loop Vout	N/A
Intrare audio	1Ch
leșire audio	1Ch
Intrare de alarmă	N/A
leșire de alarmă	N/A
Rețea	RJ45 10M/100M
control PTZ	Control coaxial
USB	2* USB 2.0
HDD	1*SATA (Max 8TB)
Fără fir	3G, WIFI (prin USB cu adaptor specific)

General

Putere	DC12V / 2°
Consumul de energie	<15W (fără HDD)
Termeni de utilizare	Temperatura: 0°C+55 °C, Umiditate:10%90%
Dimensiuni	255mm*225mm*45mm
Așteaptă	1420g

